

Scheda tecnica tessuto Klimagiell Premium - Bs1d0

Klimagiell Premium Fabric Technical Data Sheet - Bs1d0

Colori

disponibili

Availabile

Colours

BIANCO
RAL 9010



GRIGIO
RAL 7040



VERDE
RAL 6005



BLU
RAL 5010



GIALLO
RAL 1018



ROSSO
RAL 3000



NERO
RAL 9005



ARANCIONE
RAL 2012



Composizione Composition		Spessore Thickness	Altezza Width	Peso Weight
PES	94%	≥ 0,15 mm	150 cm +/- 1 cm	110 gr/m2 +/- 5%
PU	6%			
Allungamento a Rottura Elongation at Break UNI 4818 PT. 6°			Resistenza alla trazione Tensile strenght UNI 4818 PT. 6°	
Ordito Warp	Trama Weft		Ordito Warp	Trama Weft
≥ 20 %	≥ 25 %		≥ 800 N/5 cm	≥ 600 N/5 cm
Titolo Filato			Resistenza alla lacerazione Tear strenght UNI 4818 PT. 9°	
Ordito Warp	Trama Weft		Ordito Warp	Trama Weft
150 D	150 D		≥ 40 N	≥ 30 N
Resistenza al Fuoco Fire Resistance UNI 9475 CSE RF 1/75/A Bs1d0	Garanzia Warranty 10 anni con un massimo di 20 cicli di lavaggi 10 years with a maximum of 20 wash cycles	Temperature massime e minime di utilizzo Maximum and minimum temperatures of use -30°C / +180°C	Lavaggio Washing Lavabile con obbligo di rispettare le istruzioni di lavaggio Klimagiell Washable with obligation to follow Klimagiell washing instructions	

possibilità di realizzazione dei canali con

- luci interne,
- serigrafati con le stampe a scelta,
- anelli di irrigidimento.

possibility of making the ducts with

- internal lights,
- screen-printed with the prints of your choice,
- stiffening rings.

