

Fiche technique du tissu KLIMAGIEL Feather - Bs1d0

Couleurs disponibles

BLANC
RAL 9010



GRIS
RAL 7040



VERT
RAL 6005



bleu
RAL 5010



Composition		Épaisseur	Largeur	Poids
PSE PU	96% 4%	≥ 0,10 millimètres	150cm +/- 1cm	70 gr/m2 +/- 5%
Allongement à la rupture UNI 4818PT. 6°		Résistance à la traction		
Chaîne	Trame	Chaîne	Trame	
UNI 4818PT. 6°	UNI 4818PT. 6°	UNI 4818PT. 6°	UNI 4818PT. 6°	
≥ 25 %	≥ 25 %	≥ 600 N/5cm	≥ 400 N/5cm	
Titre Fil		Résistance à la déchirure		
Chaîne	Trame	Chaîne	Trame	
UNI 4818PT. 9°	UNI 4818PT. 9°	UNI 4818PT. 9°	UNI 4818PT. 9°	
75 D	175 D	≥ 25N	≥ 20N	
Résistance au feu UNI 9475 CSE RF 1/75/A	garantie 10 ans avec un maximum de 20 cycles de lavage	Températures maximales et minimales d'utilisation	Nettoyage	
Bs1d0		-30°C / +180°C	Lavable avec obligation de respecter les consignes de lavage Klimagiel	

possibilité de créer des gaines avec

- lumières intérieures,
- sérigraphiées avec les imprimés de votre choix,
- anneaux de raidissement.

