



klimagiel.it



KLIMAGIEL S.r.l.
via Mezzacampagna, 52/37
37135 Verona (Italy)
tel. +39 045 916672
fax +39 045 8344222
klimagiel@klimagiel.it
Capitale Sociale Euro 46.800,00 i.v.
P.IVA e C.F. n.02868700234



KLIMAGIEL, costantemente orientata al miglioramento dei propri prodotti e alla ricerca di soluzioni innovative, si riserva di poter modificare senza preavviso le caratteristiche indicate nel presente fascicolo informativo.

KLIMAGIEL

Verona - 2025

CATALOGO GENERALE



KLIMAGIEL®

l'aria che ti rispetta



KLIMAGIEL è leader Europeo nella produzione e commercializzazione di diffusori aeraulici di metallo e tessuto con più di 35 anni di esperienza.

La rete di distributori, agenti e agenzie KLIMAGIEL abbraccia 40 paesi del mondo.

Con più di 40 agenzie e 145 agenti commerciali in Italia, KLIMAGIEL interagisce in modo efficiente ed efficace con tutto il mercato aeraulico.



MISSION

Creare un ambiente sano e confortevole utilizzando le migliori tecnologie all'avanguardia nel rispetto delle risorse del pianeta.



VISION

Offrire le migliori soluzioni personalizzate per uno spazio confortevole in ambito civile ed industriale.



FOCUS

Offrire soluzioni personalizzate, studiando la foratura della diffusione d'aria per ogni singolo Cliente. Forte assistenza tecnica e commerciale durante tutta la realizzazione del progetto.



PUNTI DI FORZA

- Assistenza tecnica e commerciale durante tutto il progetto.
- Tutti i prodotti e semilavorati Made in Italy.
- Ogni progetto è fatto su misura in base alla richiesta del Cliente.


Ricerca e Sviluppo

COSTANTEMENTE RIVOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI

La collaborazione con il POLITECNICO di MILANO e l'utilizzo di due distinti apparati sperimentali, ha sviluppato un processo di analisi e verifica dei dati tecnici e realizzativi che ha potuto caratterizzare proficuamente i prodotti KLIMAGIEL.

Con il BIG TUBE è stato possibile studiare nel dettaglio l'aeraulica interna ai canali, con una procedura che ha permesso di perfezionare la dimensione e la forometria specifica di ogni canale e delle sue caratteristiche principali di funzionamento, come le perdite di carico, i coefficienti di efflusso e le portate condotte e diffuse.

Con l'AQUARIUM, un circuito ad acqua in similitudine cinematica, dotato di tecniche di visualizzazione PIV - particle image velocimetry, si è invece caratterizzato il movimento dell'acqua e raccolto i dati di velocità, in tutti i punti di una sezione illuminata dalla lama laser. E' stato così possibile studiare nel dettaglio il comportamento dell'aria immessa nell'ambiente.



Servizi e Plusvalore



Consulenza progettuale



Sopralluoghi



Personale qualificato

Consulenza integrata è la prestazione professionale che il know-how consolidato nella distribuzione canalizzata dell'aria di KLIMAGIEL offre al proprio Cliente, assistendolo e guidandolo nella ricerca e nell'utilizzo della miglior soluzione per il proprio specifico obiettivo. Sono quindi risultati indispensabili: la valutazione della prestazione in termini di tempi, rispetto del budget, della qualità concordata e del ritorno sull'investimento, condividendo la responsabilità dei risultati. Un ulteriore servizio, non meno importante è il sopralluogo dove dovrà realizzarsi l'opera e i rilievi dove l'impianto verrà installato. KLIMAGIEL mette inoltre a disposizione una organizzazione capillare in grado di rispondere ad ogni richiesta di assistenza. Professionalità, competenza e vicinanza al Cliente sono da sempre elementi distintivi a garanzia di un servizio di qualità che si rinnova di anno in anno.



KLIMAGIEL NEL MONDO



INNOVAZIONE E COMFORT NELLA DIFFUSIONE DELL'ARIA

KLIMAGIEL è un'azienda di riferimento nel settore della diffusione dell'aria, grazie all'utilizzo di software avanzati che ottimizzano dimensioni e posizionamento delle forature per garantire un comfort ambientale superiore.

Ogni spazio - negozi, magazzini, piscine, uffici, supermercati, fiere, serre, ristoranti - ha esigenze specifiche per offrire il massimo benessere a persone e prodotti. I nostri diffusori assicurano un ambiente privo di condensa, stratificazione dell'aria, rumori o correnti fastidiose. Con KLIMAGIEL, il comfort è garantito in ogni stagione, con una distribuzione dell'aria uniforme e una velocità massima di 0,2 m/sec, conforme agli standard europei.

MICROFORATURA KLIMAGIEL:
NON SEMPLICI FORI
MA ACCURATA TECNOLOGIA!



PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il sistema di **diffusione ad alta induzione** sfrutta la possibilità, generata dal flusso dell'aria in uscita dai fori calibrati, di miscelarsi in modo ottimale con quella ambiente, ottenendo un **elevato ed uniforme comfort ambientale**.

In particolare, il sistema **JET-IN** di KLIMAGIEL garantisce un elevato volume di scambio e di miscelazione con l'aria ambiente, movimentata per attrito e per effetto delle depressioni e dei vortici creati dal movimento dell'aria stessa.

Questo fenomeno è dovuto al principio della conservazione della quantità di moto

$$Q_{IN} \times \rho \times V_{IN} = COST = K$$

Q_{IN} = flusso volumetrico [m³/sec]; ρ = densità del fluido [kg/m³]; V_{IN} = velocità fluido in moto [m/s]

Tale **effetto induttivo** permette di movimentare, grazie ad un determinato impulso iniziale, un volume d'aria molto maggiore di quello immesso in ambiente. Esso può raggiungere, in funzione del diametro dei fori, della geometria della foratura e della pressione statica, valori anche 50 volte superiori rispetto alla portata di aria primaria immessa. Il rapporto tra il volume d'aria movimentata ed il volume d'aria immessa prende appunto il nome di **RAPPORTO D'INDUZIONE**.

Grazie alla scelta di un sistema induttivo JET-IN, si evitano i tipici fenomeni legati ai tradizionali sistemi di distribuzione dell'aria che, essendo caratterizzati da punti localizzati di emissione, non permettono di ottenere omogeneità delle caratteristiche termofluidodinamiche dell'aria in ambiente.

Grazie al nostro software è possibile valutare anche il fenomeno della perdita di energia termica dell'aria che scorre all'interno del canale. Essa, infatti, scambia calore con l'ambiente e quindi, in particolare nel caso di tubazioni lunghe, si crea una variazione di temperatura all'interno del diffusore.

Può essere quindi opportuno, in alcuni casi bilanciare tale differenza termica, incrementando la portata specifica immessa in ambiente (portata per metro lineare). In tal modo si garantisce un'ottimale distribuzione dell'energia immessa dal primo all'ultimo tratto del diffusore.

IL PRINCIPIO DI INDUZIONE




Fig. 1

ANDAMENTO VELOCITÀ DELL'ARIA NELLA STAGIONE ESTIVA




Fig. 2

ANDAMENTO VELOCITÀ DELL'ARIA NELLA STAGIONE INVERNALE




Fig. 3

L'elevato grado di miscelazione garantito dai diffusori KLIMAGIEL, permette di eliminare fenomeni di stratificazione dell'aria nella stagione invernale, andando a trattare l'intero volume d'aria, **migliorando il comfort e riducendo i consumi**. Allo stesso tempo, nella stagione estiva, si assicura il rispetto delle velocità dell'aria in conformità alle norme UNI 10339 e EN 13182, così da non arrecare fastidio e mantenere sempre un livello di comfort elevato.

Grazie al nostro programma di calcolo Klimagiel, è possibile, per ogni progetto, definire la forometria ottimale (numero dimensione e disposizione dei fori sul diffusore) a garanzia dell'elevata efficienza dell'impianto. Allo stesso

tempo si assicura in tal modo il rispetto delle velocità dell'aria in conformità alle norme UNI 10339 ed EN 13182.

Attraverso l'utilizzo del software relativo è possibile determinare i lanci dell'aria, visualizzandone graficamente l'andamento, sia per la climatizzazione estiva che per quella invernale. Con questo programma risulta anche possibile valutare il fenomeno della perdita di pressione subita dall'aria che scorre all'interno del canale. Questa, infatti, scambia calore con l'ambiente esterno e, nel caso di diffusori particolarmente lunghi e/o con notevoli delta di temperatura tra aria ambiente e aria nel diffusore, può portare a notevoli variazioni della temperatura interna al diffusore.

DIAGRAMMA DI UNA CANALIZZAZIONE PROGETTATA CON DISTRIBUZIONE DI ENERGIA COSTANTE

Esemplificazione dell'andamento della perdita di carico, distribuzione di energia in una canalizzazione con portata di 10.000 mc/h, diametro circolare di 600 mm con temperatura all'imbocco di 30°C e della lunghezza di 50 m suddivisa in n. 5 tratti da 10 m/cad.




Fig. 4

Un'altra peculiarità del nostro sistema di diffusione JET-IN, che risulta particolarmente utile nel caso dei diffusori metallici JET-IN METAL, consiste nella possibilità di sfruttare i fenomeni induttivi che vengono a crearsi attorno al diffusore, per **impedire il fenomeno**

della condensa che si verrebbe a creare sulla superficie esterna dello stesso nel caso di condizionamento estivo, quando la temperatura dell'aria interna alla canalizzazione fosse inferiore al punto di rugiada.

GRAFICO DI CORRISPONDENZA TRA ALTEZZA INSTALLAZIONE E PRESSIONE IDONEA





Fig. 9

Recentemente KLIMAGIEL ha messo a punto un nuovo programma di calcolo CFD (Computational Fluid Dynamics) (fig. 10) che permette di simulare il flusso dell'aria in un ambiente realistico considerando l'interazione della stessa con le pareti, le riprese, le fonti di calore endogene (luci, macchinari ecc...) con eventuali ostacoli puntuali o estesi (barriere/scaffalature), ecc... potendo così otte-

nere una simulazione alquanto realistica, che permette di valutare le **temperature** e le **velocità** dell'aria in ogni punto dell'ambiente. Per un utilizzo proficuo di tale software è necessario conoscere con precisione i parametri termodinamici e geometrici sia dell'ambiente che dell'impianto di climatizzazione, per le stagioni estiva e invernale, dati che dovranno essere forniti dal Cliente.


ESEMPIO DI SIMULAZIONE AL CFD VELOCITÀ



INFORMAZIONE TECNICA:
Ptot = 150 [Pa]; L = 45,5 [m]; Q = 10000 [m³/h]
Tcanale = 18 [°C]; Tambiente = 26 [°C]

Fig. 10

ESEMPIO APPLICATIVO DI SIMULAZIONE CFD TEMPERATURE



INFORMAZIONE TECNICA:
Ptot = 150 [Pa]; L = 45,5 [m]; Q = 10000 [m³/h]
Tcanale = 18 [°C]; Tambiente = 26 [°C]

Fig. 11

Nelle immagini precedenti si riporta un esempio di simulazione al CFD (software di simulazione fluidodinamica computazionale) che permette di simulare il flusso d'aria in ambiente verificando sia le velocità (fig. 10) che le temperature (fig. 11). In questo caso il diffusore è installato ad un'altezza elevata (8.5 m) e obiettivo della simulazione è quello di verificare che l'aria immessa riesca a raggiungere il pavimento garantendo nel contempo il rispetto della velocità di 0.2 m/s ad altezza uomo.

Per quanto concerne velocità, fig. 10, le diverse zone isocinetiche sono rappresentate con scala cromatica che va dal rosso (velocità maggiori di 0.2 m/s) al blu (velocità nulla).

Per quanto concerne la temperatura, fig. 11, le diverse zone isoterme sono rappresentate con scala cromatica che va dal rosso (temperatura maggiore a 26°C) al blu (temperatura inferiore a 26°C).

COMPUTATIONAL FLUIDO-DYNAMICS (CFD)

Il CFD è un software di simulazione fluido-dinamica utilizzato per analizzare complessi fenomeni termici e fluidodinamici mediante un software dedicato. Le tempistiche di realizzazione di CFD variano in base alla complessità del progetto da analizzare.




Fig. 12



IN SINTESI I PUNTI DI FORZA RISPETTO AI SISTEMI TRADIZIONALI



Elevato comfort e omogeneità delle caratteristiche termodinamiche dell'aria in ambiente.



Massima efficienza energetica.



Eliminazione del fenomeno della stratificazione dell'aria calda in inverno.



Sfruttamento del fenomeno induttivo per eliminazione della formazione di condensa.



Velocità di montaggio e facilità di manutenzione.



Estetica gradevole e adattabile al contesto.

DIFFUSORI TESSILI

Induction TEX jet

LE CARATTERISTICHE

I tessuti in poliestere utilizzati da KLIMAGIEL sono certificati secondo lo **STANDARD 100 OEKO-TEX®**, uno dei marchi più rinomati a livello mondiale per la certificazione di tessuti. Questo marchio attesta che i tessuti impiegati non contengono sostanze nocive per la salute e che i coloranti utilizzati per la tintura sono privi di tossicità. La certificazione comprende anche test di laboratorio per valutare l'idoneità dei tessuti in poliestere all'uso nell'industria alimentare, garantendo sicurezza e conformità. Per questo, KLIMAGIEL offre tessuti con **spalmatura antibatterica** per l'utilizzo in camere bianche o nell'industria agroalimentare. Inoltre, è disponibile un **tessuto antistatico** che riduce l'accumulo di carica statica, ideale per applicazioni sensibili. Progettati con tessuti in **fibra inorganica**, i prodotti KLIMAGIEL offrono massima igienicità e leggerezza, minimizzando l'impatto sulle strutture portanti degli edifici rispetto ad altri sistemi di distribuzione.



KLIMAGIEL si impegna per la sostenibilità ambientale, offrendo canali di diffusione d'aria realizzati al 100% con **tessuto riciclato**. Questo tessuto, derivato da poliestere riciclato, assicura una distribuzione d'aria di alta qualità, ideale per ambienti sempre più orientati alla sostenibilità. La **tecnologia laser** di KLIMAGIEL consente una definizione ottimale della forometria per ciascuna soluzione. Questo metodo di taglio cicatrizza il foro, prolungando la durata del canale e riducendo la dispersione delle fibre nell'ambiente climatizzato. La costante ricerca e lo sviluppo sui tessuti e le loro caratteristiche tecniche hanno reso i diffusori tessili microforati una soluzione ideale in molte applicazioni. I sistemi di fissaggio sono stati progettati con attenzione, offrendo facilità di montaggio, affidabilità e flessibilità. Sfruttando il principio di alta induzione, la progettazione accurata consente la miscelazione dell'aria primaria con quella in ambiente, garantendo un elevato livello di comfort.

I MATERIALI

TIPO	MATERIALE	SPALMATURA	PESO SPECIFICO	REAZIONE AL FUOCO
FEATHER	Poliestere 100%	Acrilica P.U.	70 g/m ² ± 5%	Euroclass B s1, d0
PREMIUM	Poliestere 100%	Acrilica P.U.	110 g/m ² ± 5%	Euroclass B s1, d0
FIBRA	Fibra di vetro 100%	P.U. ignifugo	450 g/m ² ± 5%	Euroclass A
RICICLATO	Poliestere riciclato 100%	N/A	250 g/m ² ± 5%	N/A
ANTISTATICO	Poliestere 100%	Acrilica P.U. ignifugo, antistatico	160 g/m ² ± 5%	Euroclass B s1, d0
ANTIBATTERICO	Poliestere 100%	Acrilica P.U. ignifugo, antibatterico	160 g/m ² ± 5%	Euroclass B s1, d0

I COLORI

In base al tipo richiesto è disponibile la scelta dei colori dalla scala RAL classic (RAL a puro titolo indicativo):

FEATHER



PREMIUM



FIBRA



RICICLATO



I VANTAGGI DEI DIFFUSORI IN TESSUTO IN SINTESI



Soluzione estremamente leggera che non grava sulle strutture portanti degli edifici.




Installazione rapida e semplice manutenzione.



La soluzione più economica per un'omogenea climatizzazione degli ambienti.

LE SEZIONI DISPONIBILI

Fortemente orientata alla soddisfazione del cliente, KLIMAGIEL ricerca e offre ai propri partner la migliore soluzione possibile, valutando attentamente ogni aspetto tecnico, funzionale, economico e architettonico. I diffusori tessili sono disponibili in sezione circolare, semicircolare, a 1/4 di cerchio o anche lenticolare. Su richiesta progettiamo e forniamo anche soluzioni customizzate con sezioni speciali.



CIRCOLARE




SEMICIRCOLARE



QUARTO DI CERCHIO



LENTICOLARE




DIFFUSORI TESSILI

Serigrafato **TEX jet**

Per rispondere alle tendenze estetiche del mercato, KLIMAGIEL offre il servizio di **canali in tessuto completamente personalizzati**.

Su richiesta KLIMAGIEL realizza i progetti TEX jet con il logo dell'azienda, colore a scelta, immagini, motivi grafici o scritte (la serigrafia viene eseguita solamente sul tessuto Premium).

Per poter procedere alla realizzazione è necessario file grafico con il tracciato del canale in formato pdf ad alta risoluzione.



DIFFUSORI TESSILI

Light **TEX jet**



Per i progetti dove è necessario integrare la soluzione estetica con quella funzionale, KLIMAGIEL propone una soluzione elegante: Light TEX jet. Realizziamo canali in tessuto con la possibilità di inserire una striscia/barra LED all'interno in modo da avere una luce diffusa nell'ambiente. L'installazione dell'illuminazione all'interno del canale richiede l'intervento di un elettricista qualificato o di un professionista specializzato.



Anelli di irrigidimento per canali **TEX jet**

SOLUZIONE ESTETICA PER IRRIGIDIMENTO DEI CANALI IN TESSUTO

Gli Anelli di irrigidimento KLIMAGIEL servono a mantenere in forma il canale circolare in tessuto quando non è in funzione. Durante la fase di realizzazione vengono cucite all'interno del canale delle apposite tasche che andranno ad accogliere le stecche di irrigidimento realizzate in **vetroresina rinforzata con fibra di vetro**. Il profilo, quindi, è realizzato in un materiale leggero e particolarmente resistente rendendo così il prodotto finale di alta qualità. Essendo la lavorazione realizzata nella parte interna del canale, una volta che questo verrà raddrizzato avrà un aspetto estetico completamente liscio. Il canale diffusore tessile KLIMAGIEL si presenta leggero, sicuro e pronto all'installazione e manterrà la sua forma turgida anche dopo il disinserimento della unità ventilanti di climatizzazione.



PUNTI DI FORZA



Mantiene la forma del canale in tessuto anche quando non è in funzione.



Struttura più leggera rispetto agli scheletri tradizionali.



Grazie al sistema integrato l'installazione è più rapida rispetto agli scheletri tradizionali.



Logistica del prodotto finale più veloce e meno costosa.




Il prodotto finale risulta più sicuro rispetto agli scheletri tradizionali in caso di cadute accidentali.




Facilmente lavabile e sanificabile.

I SISTEMI DI FISSAGGIO DEI DIFFUSORI TESSILI


Tutti i diffusori tessili vengono forniti completi degli accessori di montaggio. Il sistema di fissaggio può prevedere i cavi o i profilati in alluminio a seconda del tipo di sezione o della scelta del cliente. Le fettucce con le clip, i tiranti e i morsetti sono calcolati per ogni singola commessa e resi disponibili per una rapida e facile installazione. I diffusori tessili possono essere forniti con singolo o doppio cavo di sospensione (in base al diametro od alle esigenze di progetto). Il canale semicircolare, che trova la sua ideale collocazione in locali con soffitto piano e con altezze ridotte, viene fornito di serie con i profili in alluminio per installazione a soffitto (consulta tutti gli accessori KLIMAGIEL a pag. 33).



DIFFUSORE CIRCOLARE CON MONO-PENDINATURA




DIFFUSORE CIRCOLARE CON PROFILATO IN ALLUMINIO



DIFFUSORE CIRCOLARE CON DOPPIA PENDINATURA

Per i canali con il diametro fino a 500 mm viene utilizzata la pendinatura singola, per i canali con il diametro oltre 550 mm viene utilizzata la doppia pendinatura.



DIFFUSORE SEMICIRCOLARE CON PROFILATO IN ALLUMINIO

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Per gli interventi di manutenzione della macchina è **OBBLIGATORIO** utilizzare i seguenti DPI:



La manutenzione prevede la pulizia generale del canale, da eseguire **al bisogno**.

PULIZIA CANALI IN TESSUTO EUROCLASSE B, S1-D0

Per la pulizia del canale è **OBBLIGATORIO** rispettare le seguenti prescrizioni:



Per la pulizia del canale eseguire nell'ordine le seguenti operazioni:

1. smontare il canale
2. eseguire un ciclo di lavaggio, a mano o a macchina, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - utilizzo di detersivo neutro

- temperatura pari a 40°C
- durata massima pari a 15 min
- 3. se necessario, risciacquare il canale
- 4. se necessario, eseguire un nuovo ciclo di lavaggio
- 5. lasciare asciugare il canale a temperatura ambiente
- 6. rimontare il canale.

Se si desidera richiedere il servizio di lavaggio contattare il nostro ufficio commerciale.

PULIZIA CANALI IN FIBRA DI VETRO EUROCLASSE A

Per la pulizia del canale è **OBBLIGATORIO** rispettare le seguenti prescrizioni:



Per la pulizia del canale eseguire nell'ordine le seguenti operazioni:

1. smontare il canale
2. eseguire un ciclo di lavaggio a mano a temperatura massima pari a 40°C

3. se necessario, risciacquare il canale
4. se necessario, eseguire un nuovo ciclo di lavaggio
5. lasciare asciugare il canale a temperatura ambiente
6. rimontare il canale.

DIFFUSORI METALLICI

Induction METAL jet

LE CARATTERISTICHE

I diffusori metallici Induction METAL jet offrono una vasta gamma di soluzioni. Possono essere prodotti con diversi materiali, a seconda delle caratteristiche applicative ed ambientali, garantendo lunga durata ed affidabilità. Sfruttando il principio di alta induzione generano un'ottimale distribuzione e diffusione dell'aria trattata. Il flusso generato dall'aria in uscita dai fori calibrati, la cui distribuzione sul canale viene accuratamente studiata, genera una miscelazione ottimale tra l'aria primaria e quella in ambiente, ottenendo il massimo comfort ambientale.

La perfetta calibratura e distribuzione dei fori, unitamente al corretto dimensionamento per il controllo delle velocità interne, consentirà di avere una **silenziosità** in ambiente adatta a tutte le applicazioni.

L'ampia tipologia di raccordi disponibili consente di progettare percorsi adattabili ad ogni ambiente. I diffusori sono progettati per favorire un montaggio rapido e sicuro, attraverso l'uso di pochi utensili.

KLIMAGIEL può offrire i propri diffusori metallici microforati nei seguenti materiali:

MATERIALE	NORMATIVA	STRUTTURA	ASPETTO SUPERFICIALE
ACCIAIO ZINCATO	EN 10346	Acciaio al carbonio + zincatura 200 g/m ²	MICROFIORATO
ACCIAIO PREVERNICIATO	EN 10346	Acciaio al carbonio + zincatura 200 g/m ²	Base PRIMER anticorrosivo + vernice poliesteri
ACCIAIO VERNICIATO	EN 10346	Acciaio al carbonio + zincatura 200 g/m ²	Verniciato a caldo con polveri
ACCIAIO INOX AISI 304	EN 10088 - LEGA 1.4301	Austenitica	2B, 2D, BA, satinato o scotch brite
ACCIAIO INOX AISI 316 L	EN 10088 - LEGA 1.4404	Austenitica	2B, 2D, BA, satinato o scotch brite
ACCIAIO INOX AISI 430	EN 10088 - LEGA 1.4016	Ferritica	2B, 2D, BA, satinato o scotch brite
ALLUMINIO	EN 485-2 - LEGA 5005	Alluminio 100 g/m ²	OPACO
ACCIAIO LAMINATO	EN 1036 - EN 13523	Acciaio al carbonio + zincatura 200 g/m ² + PET film	Laminato a caldo con PET

I COLORI

ACCIAIO PREVERNICIATO:



ACCIAIO VERNICIATO:


scegliendo l'acciaio verniciato a polveri, gli studi di progettazione ed architettura avranno a disposizione tutti i colori della scala RAL CLASSIC. E' inoltre disponibile una speciale verniciatura EFFETTO RAME dove all'interno è presente una percentuale di polvere di rame, con grande vantaggio di costo e invariabilità nel tempo rispetto alle soluzioni in questo materiale. L'ampia tipologia di raccordi disponibili consente di progettare percorsi adattabili ad ogni ambiente. I diffusori sono progettati per favorire un montaggio rapido e sicuro, attraverso l'uso di pochi utensili (consulta tutti gli accessori KLIMAGIEL a pag. 33).



Induction OVAL jet

Una soluzione elegante per le applicazioni metalliche ove sia richiesto un ingombro in altezza più contenuto rispetto ai classici canali circolari è il canale metallico **OVAL jet**.

LE MISURE DISPONIBILI




H	200	250	300	350	400	450	500
L	400	500	600	700	800	900	1000

LE SEZIONI DISPONIBILI

I diffusori metallici **METAL jet** sono fornibili in sezione **circolare** con diametri da 200 a 1700 mm, **semicircolare** con diametri da 200 a 1000 mm e **ovale** con altezza da 400 a 1000 mm. Ogni misura e forma è disponibile in tutte le varianti di materiale e colore previste. KLIMAGIEL ricerca ed offre ai propri partner la migliore soluzione possibile valutando attentamente ogni aspetto tecnico, funzionale, economico ed architettonico.

I sistemi di fissaggio sono basati su criteri di assoluta **affidabilità** e **velocità** di montaggio.



CIRCOLARE



SEMICIRCOLARE



QUARTO DI CERCHIO



OVALE

I VANTAGGI DEI DIFFUSORI IN METALLO IN SINTESI



Elevato comfort ambientale grazie all'omogeneità di trattamento dell'aria in ambiente.



Semplicità di montaggio grazie alla baionetta ad innesto e alle fascette di collegamento.



Effetto anticondensa sulle superfici del canale.



Silenziosità in ambiente adatta a tutte le applicazioni grazie alla calibratura e alla distribuzione dei fori e il rigoroso controllo delle velocità.



DIFFUSORI METALLICI

Canali di Ripresa Klimagiel: Efficienza funzionale ed estetica nei sistemi di distribuzione dell'aria

Nel panorama delle soluzioni per il trattamento dell'aria, i **canali di ripresa** rappresentano un elemento strategico per garantire l'equilibrio del sistema e il benessere degli ambienti. KLIMAGIEL propone canali di ripresa realizzati in **metallo**, ideali per rispondere alle esigenze di resistenza, durata, facilità di manutenzione e precisione progettuale.

Questi canali vengono integrati in sistemi di ventilazione per raccogliere l'aria presente nell'ambiente e reindirizzarla verso le unità di trattamento (UTA, Rooftop o sistemi canalizzati), assicurando un'efficace ricircolo e un controllo costante delle condizioni termoigrometriche.

Anche la ripresa può essere microforata.

Quando la progettazione richiede che l'aspirazione sia distribuita in modo omogeneo nell'ambiente - oppure per esigenze estetiche - KLIMAGIEL offre la possibilità di realizzare anche **canali microforati per la ripresa**.

Questi vengono progettati con una **forometria dedicata**, studiata appositamente per garantire un flusso d'aria adeguato e continuo, senza turbolenze o disturbi.

IN SINTESI

Che si tratti di sistemi con canali tradizionali o microforati, la corretta progettazione dei canali di ripresa rappresenta un passaggio chiave per:



garantire **comfort ambientale uniforme**



ridurre i **costi operativi e installativi**



semplificare l'infrastruttura impiantistica



raggiungere **prestazioni elevate** in ogni stagione e in ogni tipologia di edificio.

DIFFUSORI METALLICI

Canali Metallici Colaminati Klimagiel: Sinergia tra Estetica e Tecnologia Avanzata

Vi presentiamo con orgoglio la nostra gamma premium di canali metallici personalizzati KLIMAGIEL, ideati per coniugare estetica raffinata e prestazioni superiori.

*Queste soluzioni sono state attentamente sviluppate per impreziosire ogni ambiente - dai **SALONI DI BELLEZZA** agli spazi funzionali degli **AEROPORTI**, dagli accoglienti **RISTORANTI** e **BAR** alle eleganti **HALL degli HOTEL**, nonché strutture come **PISCINE, SUPERMERCATI, UFFICI, BOUTIQUE** e **INDUSTRIE ALIMENTARI**.*

Inoltre, i nostri canali sono progettati per operare senza compromessi in un vasto intervallo termico, dimostrando stabilità e integrità da -35 a +85 gradi Celsius.

Tale resistenza termica eccezionale li rende ideali per applicazioni in contesti esigenti, mantenendo inalterate le proprietà estetiche e strutturali.

DESIGN PERSONALIZZATO E FUNZIONALITÀ AVANZATA

Con una palette di finiture personalizzabili - sia trasparenti che opache, semplici o artisticamente decorate, e l'opzione di superfici altamente lucide - la nostra collezione offre un'elevata pulibilità e una resistenza straordinaria ai solventi, graffi e agenti chimici.

Compatibili con il contatto alimentare, i canali KLIMAGIEL soddisfano tutti i criteri di sicurezza necessari per un utilizzo in ambienti alimentari.

PRESTAZIONI CERTIFICATE IN OGNI CONDIZIONE

La resilienza dei nostri canali metallici è convalidata da test severi e normative rigorose:

- **EN 13523-26: 1000 ore** di resistenza in camera umida.
- **ASTM B 117-2007 a: 1500 ore** di resistenza a nebbia salina, in condizioni termiche di 35°C ±1,1/-1,7.
- **EN 13523-10: 3000 ore** di resistenza a QUV-A.
- **UNI EN ISO 4892-2:2013: 4000 ore** di resistenza al test Xenon.


IMPEGNO PER L'AMBIENTE

Oltre a esibire una qualità superiore, i nostri canali sono completamente riciclabili e prodotti senza l'uso di PVC o solventi, riflettendo il nostro impegno a sostegno di un futuro più verde e sostenibile.


PUNTI DI FORZA

- Costanza del colore
- Personalizzazione del colore
- Personalizzazione del decoro
- Può essere lucido 105/110 gloss o opaco 30/40 gloss
- Elevata pulibilità perché resistente ai solventi
- Resistenza alla corrosione ed umidità
- Riciclabile (non contiene PVC)
- Idoneo al contatto con alimenti
- Resistenza al graffio "H"

I COLORI



* Disponibilità colori e tempistiche di produzione da verificare in fase di richiesta offerta.



INVITIAMO ARCHITETTI,
DESIGNER E PROFESSIONISTI
A SCOPRIRE COME LA NOSTRA
LINEA DI CANALI METALLICI
PERSONALIZZATI POSSA
ARRICCHIRE I LORO PROGETTI,
CONFERENDO A OGNI SPAZIO.

LE SOLUZIONI PER IL MONTAGGIO

Con particolare riguardo alla facilità del montaggio ed alla qualità del risultato finale, l'esperienza KLIMAGIEL ha portato allo studio e alla realizzazione di soluzioni uniche a vantaggio dei propri partner.


I canali circolari **FAST-FIX**, di lunghezza 1250 mm, vengono normalmente forniti con giunzione longitudinale a baionetta per chiusura in cantiere (con conseguente abbattimento dei costi di trasporto), senza necessità di rivettatura.

I lembi sono opportunamente sagomati con un **sistema a cartella brevettato** per lo scarico delle tensioni del materiale. Per i diffusori con diametro 1.050 mm o superiore, viene fornita la **dima interna di stabilizzazione** (domanda di brevetto depositato vedi sezione "ACCESSORI") che facilita il montaggio e il mantenimento della forma circolare.


Ciò risulta particolarmente utile in fase di montaggio, per evitare ovalizzazioni e difficoltà di accoppiamento tra i tratti di canale, in condizioni di lavoro spesso già complesse.




Video del montaggio




DIFFUSORE CIRCOLARE CON MODULI CHIUSI (da 1 m a 1,25 m)




DIFFUSORE CIRCOLARE CON MODULI APERTI (FAST-FIX 1,25 m)



DIFFUSORE CIRCOLARE CON PROFILATO IN ACCIAIO ZINCATO



DIFFUSORE SEMICIRCOLARE




DIFFUSORE OVALE

UNITÀ POST-TRATTAMENTO SUPPORTO INDUTTIVO

ESA Energy Saving Airflow

Il sistema **ESA** (Energy Saving Airflow) di Klimagiel è progettato per mantenere le migliori condizioni sulla linea di distribuzione dell'aria. Il sensore ESA gestisce la pressione/portata necessaria per l'ottimale distribuzione dell'aria tramite canali microforati KLIMAGIEL, anche con funzionamento parziale dell'UTA. Questo permette di risparmiare energia, garantendo ottimo risultato e qualità dell'aria nell'ambiente.

FUNZIONAMENTO A PIENO REGIME (ALTA VELOCITÀ)



1. L'aria primaria dall'Unità di Trattamento Aria (UTA o CTA) entra nel plenum ESA. La serranda di ricircolo è chiusa, tutta l'aria primaria esce solo dal canale di distribuzione dell'aria Klimagiel.
2. L'aria primaria viene distribuita in modo uniforme nell'ambiente attraverso i canali Klimagiel.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	L (mm)	P (mm)	H (mm)	DN canale (mm)	Portata (m³/h)	Peso (kg)
GRANDE	2800	1700	1500	1200	8000-12000	200
MEDIO	2200	1200	900	800	4000-8000	120
PICCOLO	1200	800	800	600	1000-3000	100




ESA è presentata in 3 modelli:

- Grande - 560/L (doppio ventilatore)
- Medio - 630/M
- Piccolo - 310/S


Per il telaio ESA viene utilizzato Alluminio 15/10, isolato acusticamente e termicamente.

FUNZIONAMENTO A REGIME PARZIALE (BASSA VELOCITÀ)



1. Il sensore di pressione del canale rileva un abbassamento della pressione.
2. La serranda di ricircolo si apre e il ventilatore EC (electronic control) si mette in funzione per mantenere la pressione e la portata necessarie al sistema di diffusione, riciclando l'aria già presente nell'ambiente.
3. L'aria viene distribuita in modo uniforme nell'ambiente attraverso i canali Klimagiel.

Al modello Base di ESA può essere aggiunto il sistema di Sanificazione ionica KLIN-AIR.



FAQ

- L'ESA può essere personalizzato in base alle esigenze di un progetto specifico?
Si, ogni progetto viene studiato in base alle proprie specifiche.
- È possibile integrare colori o finiture specifiche per esigenze estetiche?
In base alla grandezza del progetto Klimagiel può valutare possibilità di offrire ESA nei colori preverniciati.
- Sono disponibili versioni con specifiche diverse (ad esempio, portate d'aria superiori)?
Si, Klimagiel può valutare l'aumento di portata in base al progetto.

Klimagiel si occupa dello studio, progettazione ed esecuzione del software di gestione del sistema. Tutti i diritti riservati.

I VANTAGGI IN SINTESI



Risparmio energetico fino al 60%.



Aria ambiente ionizzata e sanificata.



Diffusione uniforme e confortevole nell'ambiente.



Fatta ad Hoc

DIFFUSORI A MEMBRANA

Induction **DOUBLE jet**

OTTIMIZZAZIONE STAGIONALE CON KIT DI COMMUTAZIONE

I diffusori KLIMAGIEL ad alta induzione sono disponibili con un sistema a membrana per la gestione ottimale della stagionalità estate/inverno.

Il sistema è fortemente consigliato in tutte quelle applicazioni in cui non sia disponibile una sufficiente pressione statica utile all'imbocco del canale, anche in riferimento all'altezza di posa.

Si tratta di una **membrana interna impermeabile** in poliestere, che viene posizionata longitudinalmente su tutta la lunghezza del diffusore.




Il movimento è comandato da un servomotore, e consente di selezionare l'apertura della foratura inferiore o superiore del diffusore.

In presenza di una richiesta di raffrescamento la membrana aderisce alla parte inferiore del canale, consentendo il flusso d'aria solamente dalla parte superiore.

Viceversa, quando l'impianto è impostato in riscaldamento, il sistema va a chiudere i fori superiori ed il flusso viene convogliato direttamente verso il basso.

In questo modo si ottimizza il funzionamento del sistema, garantendo miglior omogeneità di temperature e comfort in ambiente.

La soluzione a membrana è disponibile sia per le canalizzazioni in **tessuto** che per quelle in **metallo** (Patent Pending).



DIFFUSORI INOX

Inspection **METAL jet**

I diffusori **Inspection METAL jet** nascono in risposta alle specifiche esigenze di manutenzione e massima igiene nelle filiere di produzione alimentare.


Alla necessità di ridurre i tempi di manutenzione, pulizia e sanificazione degli impianti di climatizzazione in ambienti industriali ad elevata produttività, KLIMAGIEL ha risposto con uno specifico ed innovativo progetto.

La pulizia interna delle canalizzazioni aerauliche viene normalmente eseguita da ditte specializzate che riescono a raggiungere e pulire adeguatamente le superfici interne dei canali, solo tramite apparecchiature specifiche e particolari metodologie.

I diffusori in metallo a SEZIONE SEMICIRCOLARE sono ISPEZIONABILI ad ogni metro e consentono interventi rapidi ed efficaci in ogni punto dell'impianto, facilitando enormemente gli eventuali controlli.

La struttura semicircolare, prodotta completamente in ACCIAIO INOSSIDABILE, è apribile su un lato tramite un sistema di chiusura a sgancio rapido.

La riduzione della carica batterica sulle superfici arriva fino al 99%.



I VANTAGGI IN SINTESI




Taglio dei costi di manutenzione e pulizia e riduzione dei tempi di fermo produzione.



Facilità di monitoraggio delle condizioni tecniche e igieniche dell'impianto aeraulico.



Eliminazione pressoché totale della presenza di batteri.



COMPLEMENTI D'IMPIANTO

Destratificatori ad alta induzione **ABS**

IL FENOMENO

Gli impianti di riscaldamento ad aria per ambienti di grandi volumi ed altezze, presentano la necessità di abbattere il gradiente termico tra la zona occupata e la zona più alta, a ridosso delle coperture.


Per gli impianti invernali, il gradiente tra la temperatura di mandata e l'ambiente viene sufficientemente ridotto grazie alla portata d'aria del progetto.

Quando l'impianto è invece realizzato per il riscaldamento con generatori d'aria calda a scambio diretto o aerotermi, i ΔT di progetto innescano il fenomeno della stratificazione. Sono tipicamente coinvolti i capannoni industriali, le esposizioni fieristiche, i centri sportivi, e tutti i casi in cui il riscaldamento ad aria è comunque ritenuto il più efficace.

LA SOLUZIONE

La soluzione ideale è installare uno o più sistemi costituiti da un ventilatore assiale che immette la quantità d'aria in un canale microforato, il quale avrà il compito di gestirne velocità ed orientamento tali da ottenere un'alta induzione dell'aria in ambiente e consentire di rendere omogenee le temperature.

L'installazione, in funzione delle caratteristiche dell'ambiente ed alla destinazione d'uso, può essere completata con un regolatore di velocità e con silenziatori opportunamente dimensionati.



I VANTAGGI IN SINTESI



Aumento del comfort grazie all'omogeneità della temperatura in ogni punto dell'ambiente.



Risparmio energetico, grazie all'eliminazione della stratificazione.



Soluzione rapida ed economica, senza modifica degli impianti esistenti.



Perfetta integrazione estetica.

INDICAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Una prima valutazione, in funzione del volume ambiente coinvolto, e rimanendo nel campo delle installazioni con altezze medie (da 5 a 10 metri ca.), può essere fatta suddividendo la portata d'aria (orientativamente fissata a 2 ricambi/ora) utilizzando la tabella che riporta, per i vari diametri, la portata d'aria di ogni sistema.

È disponibile un'ampia gamma di diametri da 300 a 900 mm e portate d'aria da 1.850 a 16.000 m³/h.

Diametro ventilatore		300	350	400	450	500	550	630	710	800	900
Polarità	Poli	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4
Assorbimento	kW	0,35	0,35	0,55	0,75	1,1	1,1	1,5	2,2	3	4
m ³ /h con 250 Pa	m ³ /h	1850	2490	3250	3950	5070	6030	7230	9620	12800	16200

COMPLEMENTI D'IMPIANTO

I-STOP per la riduzione dei tempi di sbrinamento

IL FENOMENO

Nelle celle frigorifere alimentari, il tempo di sbrinamento è un elemento fondamentale che influisce sull'aumento di temperatura nella fase di stand-by, e quindi sul consumo energetico.

Uno sbrinamento poco efficiente può essere anche causa di emissione di vapore acqueo nella cella, con conseguente formazione di ghiaccio sulle superfici della cella.

LA SOLUZIONE

Il sistema **I-STOP** di KLIMAGIEL è composto da un bocaglio in tessuto impermeabile, realizzato specificatamente per essere installato sull'imbocco degli evaporatori ed accelerare così il processo di sbrinamento.

La parte in tessuto di **I-STOP** è costruita in poliestere 100% ad alta tenacità, con speciale trattamento igroscopico. Disponibile nei colori blu e bianco, facilmente lavabile e sanificabile, è la soluzione ideale ed economica.



I VANTAGGI IN SINTESI




Risparmio energetico grazie alla riduzione dei tempi di sbrinamento.



Evita la formazione di ghiaccio sulle superfici delle celle.



Facilmente lavabile e sanificabile.



Scarica relazione universitaria KLIN-AIR



COMPLEMENTI D'IMPIANTO

Sistema di sanificazione per condotti di climatizzazione **KLIN-AIR**

KLIN-AIR è l'unico sistema di **sanificazione dei condotti** che permette di ridurre la carica microbica in aria utilizzando la collaudata e testata tecnologia di Bioxygen®.

La tecnologia di Bioxygen® utilizzata in **KLIN-AIR** di Klimagiel **riduce** drasticamente la **carica microbica** in aria, riduce le polveri sottili e mantiene il corretto equilibrio ionico grazie allo speciale **condensatore al quarzo**.

I prodotti **KLIN-AIR** di Klimagiel sono applicabili sia in **nuove che in esistenti realizzazioni** e vanno dimensionati in base alla portata d'aria dei condotti ed alle finalità di progetto. Il prodotto **KLIN-AIR** è disponibile per tutti range di portata oltre 200 m³/h per le canalizzazioni KLIMAGIEL a sezione circolare.

La tecnologia Bioxygen® utilizzata da **KLIN-AIR** è costituita da un cilindro di vetro con delle opportune maglie metalliche che vengono alimentate elettricamente.

Questo permette di generare un campo elettrico alternato all'esterno del cilindro le cui linee di forza cambiano di intensità e direzione continuamente nel tempo aumentando la vibrazione delle molecole dell'aria.



KLIN-AIR TRIS

Purifica l'aria in casa o in ufficio con il design elegante di Klimagiel **TRIS**. La soluzione ideale contro asma, allergie e per migliorare la respirazione.

Consigliato anche per le camere da letto, **TRIS** utilizza il sistema Bioxygen® per sanificare aria e superfici senza filtri o additivi chimici.

Neutralizza odori, allergeni, batteri e muffe, offrendo un ambiente più sano. Progettato con cura, marcato CE e senza costose manutenzioni frequenti. Ideale per spazi di 20-40 m³.

CARATTERISTICHE	VALORE
Dimensioni (LxPxH)	126x117x202 mm
Peso	0,4 kg
Alimentazione	230 V / 1 N / 50 Hz
Consumo	3 W
Tipologia	Statico
Volume ambiente consigliato	20-40 m³

COMPLEMENTI D'IMPIANTO

SISTEMA DI PROFUMAZIONE D'ARIA PER CANALI AEREAUCI **K-EMOTION**

K-EMOTION è un diffusore di fragranze con sistema Venturi progettato per garantire la perfetta diffusione in ambienti di dimensioni medio grandi.

Dalla forma compatta e lineare rappresenta un'ottima **soluzione di profumazione** per ambienti con i canali aeraulici KLIMAGIEL.

PROFUMI K-EMOTION


PALERMO Acqua Salata 22266-11	NAPOLI Agrumi & Spezie 22266-7	BOLOGNA Caffè Cannella 22266-6	PORTO Lavanda 22266-9	LISBONA Legnoso Speziato 22266-14	FIRENZE Magnolia 22266-16
MADRID Mela 22266-18	MILANO Menta Acquatica 22266-21	FORLÌ Spring 22266-24	BARI Pane Vanigliato 22266-20	VERONA Pesca 22266-22	PERUGIA Rosa e Gelsomino 22266-13
ROMA Thè Verde 22266-10	BORDEAUX Frutti Rossi 22266-17	PARIGI Vetiver e Vaniglia 22266-15	SALERNO Zagara Neroli 22266-8	LONDRA Fern 22266-23	BOLZANO Pino Cembro 22266-19

Agrumato Fresco Speziato/caldo Fiorito Fruttato Verde/erba

CARATTERISTICHE TECNICHE

	K-EMOTION STANDARD	K-EMOTION PRO
COPERTURA	2000-3000 m³	3000-4000 m³
VOLTAGGIO	12 V	12 V
POTENZA	11 W	15 W
RUMOROSITÀ	<40 dB	<45 dB
PESO	3,5 kg	4 kg
DIMENSIONI (LxPxH)	236x102xH266 mm	288x105xH274 mm
CAPACITÀ PROFUMO	500 ml	1000 ml
COLORE	BIANCO	

K-EMOTION viene collegato all'impianto di ventilazione tramite kit di tubo singolo ø 8mm.



K-EMOTION è programmabile direttamente da display e può essere controllato dall'applicazione tramite Wi-Fi o Bluetooth, per garantire una diffusione costante ed efficiente della fragranza anche negli ambienti più grandi.



NUOVO K-EMOTION BY KLIMAGIEL

Il sistema di diffusione aromatica **K-Emotion** si presenta in due versioni evolute: **K-Emotion Standard** e **K-Emotion Pro**, pensate per soddisfare differenti esigenze di copertura e controllo.

■ K-Emotion Standard

È progettato per ambienti fino a **3.000 m³**, con una gestione ottimizzata della diffusione grazie alla nuova **finestra di regolazione del livello di profumo**, che consente di adattare l'intensità in base all'ambiente e al comfort desiderato.

■ K-Emotion Pro

Pensato per spazi di più ampie dimensioni, **K-Emotion Pro** è dotato di una **capacità aumentata fino a 1.000 ml** e una copertura estesa fino a **4.000 m³**, garantendo prestazioni elevate e una diffusione costante anche in ambienti complessi.

LE PERSONE HANNO 100 VOLTE PIÙ PROBABILITÀ DI RICORDARE UN ODORE RISPETTO A QUALCOSA CHE VEDONO O TOCCANO (studi universitari effettuati dal Ludwig Boltzmann Institute for Functional Topography of the Brain di Vienna).



Accessori KLIMAGIEL

KLIMAGIEL offre una ricca scelta di accessori che permette di trovare una soluzione ideale per completare ogni realizzazione. Tutti i diffusori tessili e metallici KLIMAGIEL vengono forniti completi degli accessori di montaggio.

ACCESSORI PER CANALI IN METALLO



KIT MONTAGGIO DI METALLO

Sistema di pendinatura KLIMAGIEL fornito di serie insieme ai canali. Formato da una speciale asola e dado M8 che permette, avvitando o svitando il dado, di regolare la posizione verticale del canale.



COLLARE IN METALLO - FASCETTE DI COLLEGAMENTO

Fornito di serie con i canali metallici. Necessario per collegare i moduli metallici che compongono il canale.



DIMA INTERNA DI STABILIZZAZIONE (DOMANDA DI BREVETTO DEPOSITATO)

Disponibile per i canali in metallo a partire dal Ø 1050 mm. Facilita il montaggio e aumenta la rigidità del canale con diametri di grande formato evitando ovalizzazioni.



PROFILATO IN ACCIAIO CON SUO SCORREVOLE

(Vedere istruzioni di montaggio canale con profilato in acciaio con suo scorrevole).



COLLARE IN METALLO PER I CANALI OVALI

Fornito di serie con i canali metallici ovali. Necessario per collegare i moduli metallici che compongono il canale ovale.

ACCESSORI PER CANALI IN TESSUTO



PENDINO KLIMAGIEL

Disponibile in colore verde, bianco e nero. Soluzione standard KLIMAGIEL per il fissaggio al cavetto in dotazione da Ø 3mm. Utilizzabile anche per installazione con profilato H o C.



MOSCHETTONE

Disponibile in colore bianco e nero. Soluzione alternativa per situazioni dove è richiesto un cavetto di diametro diverso a quello fornito da KLIMAGIEL (con diametro fino a 10 mm).



SCORREVOLE

Disponibile in colore bianco. Pendino alternativo per lo staffaggio con profilato ad H o C (anche non di fornitura KLIMAGIEL).



FIBBIA PER PENDINI REGOLABILE

Disponibile in colore bianco e nero. Da utilizzare nei casi in cui si necessita avere una regolazione variabile della lunghezza della pendinatura.

TIPOLOGIE DI PROFILATO PER CANALI IN TESSUTO



SISTEMA PER SOSPENSIONE DEL PROFILATO

Realizzato in alluminio. Soluzione da utilizzare quando vi è necessità di installare il profilato (H o C) in sospensione e non direttamente al soffitto.



PROFILATO H

Realizzato in alluminio.



PROFILATO DI PLASTICA CON GIUNGI PROFILATO

Realizzato con plastica resistente, questo profilato è la soluzione perfetta per settori come l'industria alimentare o in ambienti che richiedono una pulizia chimica regolare.

TIPOLOGIE DI PROFILATO PER CANALI IN TESSUTO



PROFILATO C

Realizzato in alluminio e in inox AISI 304.



PROFILATO P

Realizzato in alluminio.
Utilizzabile sia come sistema di staffaggio sia per il fissaggio del raccordo canale/macchina. Predisposto per tondino Ø 6-8 mm.



SISTEMA DI FISSAGGIO PER I CANALI TESSILI

Realizzato in acciaio inox e zincato.
Composto da cavetto, tenditore e morsetti ferma cavo.

ACCESSORI VARI



KIT ANTISISMICO

Installabile sia sui canali in tessuto che in metallo.
Permette alla struttura del canale di non oscillare nel caso di eventi sismici e di conseguenza riduce la possibilità di caduta della condotta.

KLIMAGIEL fornisce su richiesta le progettazioni di sistemi antisismici.



SISTEMA DI BLOCCAGGIO REGOLABILE

Consente di regolare e bloccare i canali in tessuto e in metallo alla lunghezza desiderata senza l'ausilio di attrezzi.



Servizi extra

KIT RITOCO

Soluzione per tenere l'aspetto estetico di canali metallici, verniciati.
Il kit è composto da:

- contenitore con la polvere del colore richiesto (scala RAL CLASSIC);
- diluente, con pratico pennellino, da miscelare con la polvere per renderla applicabile.

Il kit può essere richiesto sia in fase d'ordine della commessa sia in un secondo tempo per commesse già realizzate.




LOGO TRAMITE FORATURA

Realizzazione di logo personalizzato sui tappi metallici tramite foratura (pre- via valutazione di fattibilità). La foratura utilizzata per la realizzazione del logo non va ad influenzare il funzionamento del canale.



ETICHETTE PERSONALIZZATE

Realizzazione di etichette personalizzate per i canali tessili in due versioni:
a. nero o verde con altezza max 11 cm (costi di realizzazione compresi);
b. etichette serigrafate a colori con misure personalizzabili (servizio extra).



CONO REGOLABILE

Su richiesta KLIMAGIEL realizza il cono con la chiusura regolabile per poter creare delle perdite di carico all'interno dei diffusori e per poter correggere leggermente la pressione disponibile.



Realizzazioni


KLIMAGIEL vanta un ampio spettro di esperienze nelle più svariate applicazioni. Gli ambiti ideali allo sfruttamento della tecnica ad alta induzione sono i più svariati, sia nel settore civile, in particolare per aree commerciali e di servizi, che in ambito industriale, produttivo e logistico.

AEROPORTI



Realizzazioni

CANTINE, CELLE DI MATURAZIONE




Realizzazioni

FABBRICHE



Realizzazioni

MAGAZZINI




Realizzazioni

MUSEI




Realizzazioni

PALESTRE, CENTRI SPORTIVI



Realizzazioni

PARRUCCHIERI E CENTRI ESTETICI





Realizzazioni

RISTORAZIONE




Realizzazioni

SALE RIUNIONI



Realizzazioni

TERME, PISCINE




Realizzazioni

UFFICI




Realizzazioni

UNIVERSITÀ



Realizzazioni

CINEMA



Realizzazioni

ABITAZIONI PRIVATE

